



Aufbau des Straßenkörpers

Fahrbahn BKL III und Busparkstellflächen




4 cm Splittmastixasphalt SMA AS
 4 cm Asphaltbinder AC 16 BS
 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
 43 cm Frostschuttschicht 0/45 B2
 65 cm Gesamtaufbau

Parkstellflächen BKL V



10 cm Betonpflaster
 4 cm Splitt-Brechsand
 20 cm Kiestragschicht
 21 cm Frostschuttschicht 0/45 B2
 55 cm Gesamtaufbau

Seitenbereiche BKL V



10 cm Betonplatten
 4 cm Splitt-Brechsand
 15 cm Schottertragschicht 0/32
 26 cm Frostschuttschicht 0/45 B2
 55 cm Gesamtaufbau

alle Maße in cm

Stadtverwaltung Lutherstadt Wittenberg				Phase: III	
Fachbereich Öffentliches Bauen - ÖB 2				Plangröße: DIN A2	
Datum	Name	Bauvorhaben:		Reg.-Nr.:	
bearb.: 28.11.12	Herforth	Zentraler Besucherempfang		Ers. für/durch:	
gez.: 28.11.12	Kaufuß	Parkierung in der Wallanlage		Maßstab:	
gepr.:				Blatt-Nr.:	
geänd.:		Bezeichnung des Planes:		1:50	
geänd.:		Regelschnitt 3		07	

Zentraler Besucherempfang Lutherstadt Wittenberg

Entwurf Oberflächengestaltung Parkierung in der Wallanlage Regelschnitt 3

Magdeburg, den 29.11.2012

(Unterschrift Entwurfsverfasser)

November 2012

M. 1:50

Sachsen-Anhaltinische
 Landesentwicklungsgesellschaft mbH
 Turmschanzenstr. 26, 39114 Magdeburg
 Tel. 0391/85033 Fax 0391/8503401

